



# Latasil™ 9118 Primer

ST LS 1-01.09



## 1. NOME DEL PRODOTTO

LATICRETE® Latasil™ 9118 Primer

## 2. DISTRIBUTORE

LATICRETE ITALIA S.r.l.  
Via Delle Colonie, 19020 - Brugnato (SP)  
Telefono: +39 0187 897470 r.a. - Fax: +39 0187 896881  
Internet: [www.laticrete.it](http://www.laticrete.it) - e-mail: [info@laticrete.it](mailto:info@laticrete.it)

## 3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LATICRETE Latasil™ 9118 Primer è un promotore d'adesione monocomponente appositamente formulato per incrementare l'adesione del sigillante siliconico LATICRETE Latasil™ ad una ampia varietà di substrati.

### Utilizzi

- Incrementa l'adesione e la forza di legame per installazioni affidabili e durevoli
- Per tutte le zone a costante immersione in acqua come piscine, fontane, docce, saune, etc.
- Ideale per applicazione su pietra
- Adatto a condizioni ambientali severe

### Vantaggi

- Pronto all'uso
- Asciuga rapidamente
- L'immersione costante in acqua non altera la forza del legame

### Fondi di posa

- Pietra
- PVC
- Ceramica
- Metalli/acciaio

- Porcellana

### Confezioni

Barattoli da 240 ml in confezioni da 5 barattoli cad.

### Durata

Sei (6) mesi dalla data di confezionamento quando conservato nei contenitori originali, perfettamente sigillati a temperatura inferiore a 32°C.

### Limitazioni

- Nel caso di sigillature di pavimenti e rivestimenti in pietra, testare il prodotto su un'area campione per verificare la compatibilità.

### Istruzioni di sicurezza

- LATICRETE Latasil 9118 Primer è infiammabile, stoccare in luogo sicuro. Tenere lontano da fonti di calore, scintille e fiamme libere.
- Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Indossare guanti ed occhiali protettivi durante l'applicazione del prodotto. Aerare adeguatamente i locali di posa.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- In caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua e ricorrere a visita medica.
- LATICRETE Latasil 9118 Primer è nocivo ed irritante secondo la Direttiva 99/45/CE.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza prodotto.

## 4. INSTALLAZIONE

### Preparazione del supporto

Tutte le superfici da trattare devono essere perfettamente pulite, prive di contaminanti quali polvere, grassi, oli, vernici, vecchi sigillanti, acqua e qualunque altro materiale che possa compromettere l'ottimale adesione di LATICRETE Latasil 9118 Primer.

Le superfici di metallo devono essere abrase meccanicamente e perfettamente sgrassate con solventi quali toluene, MEK, xilene. Una semplice pulizia con acqua e detergente non è sufficiente per un ottimale preparazione delle superfici.

### Applicazione

- Applicare LATICRETE Latasil™ 9118 Primer in strato uniforme a pennello, per impregnazione o a spruzzo sulle superfici perfettamente pulite e asciutte.
- Stendere un sottile strato di prodotto. Evitare di applicarlo in spessore in quanto si comprometterebbe la forza di legame.
- Prestare attenzione a non contaminare la superficie del rivestimento o della pavimentazione.
- Attendere che LATICRETE Latasil™ 9118 Primer asciughi completamente al tatto. Il tempo di asciugatura dipende dalla temperatura e umidità dell'ambiente di posa e dalla porosità del supporto.
- Applicare il sigillante LATICRETE Latasil™ quando il primer è completamente asciutto.

## Consumo

Il consumo di Latasil™ 9118 Primer varia considerevolmente in funzione delle dimensioni dei giunti da sigillare. In generale un barattolo da 240 ml è sufficiente per trattare circa 100 metri lineari.

## 5. DISPONIBILITÀ E COSTI

### Disponibilità

I prodotti LATICRETE e LATAPOXY sono disponibili in tutto il mondo. Per conoscere il nominativo del rivenditore a Voi più vicino, contattare LATICRETE ITALIA S.r.l. Tel. +39 0187 897470 o visitare il sito internet: [www.laticrete.it](http://www.laticrete.it)

### Costi

Contattare il rivenditore di prodotti LATICRETE e LATAPOXY a Voi più vicino per ottenere informazioni complete sui costi.

## 6. GARANZIA

Il fornitore garantisce che LATICRETE Latasil™ 9118 Primer non si deteriorerà nelle normali condizioni di utilizzo. La garanzia ha validità un (1) anno.

Contattare il Servizio Assistenza Tecnica per ulteriori informazioni.

## 7. MANUTENZIONE

I prodotti LATICRETE e LATAPOXY sono prodotti di alta qualità progettati per realizzare installazione durature e prive di manutenzione, tuttavia la durata e le prestazioni dipendono strettamente dal tipo di prodotti utilizzati per la pulizia. È possibile pulire periodicamente gli stucchi per fughe LATICRETE e LATAPOXY con acqua e sapone a pH neutro.

## 8. SERVIZIO TECNICO

### Assistenza tecnica

Assistenza ed informazioni sono disponibili presso il Servizio Assistenza Tecnica LATICRETE ITALIA S.r.l. e gli agenti presenti su tutto il territorio nazionale.

Telefono: +39 0187 897470

Fax: +39 0187 896881

e-mail: [info@laticrete.it](mailto:info@laticrete.it)

### Schede tecniche e di sicurezza

Le schede tecniche e di sicurezza relative ai prodotti LATICRETE e LATAPOXY sono disponibili al sito internet: [www.laticrete.it](http://www.laticrete.it)

### Avvertenze

Le informazioni e le indicazioni riportate nella presente Scheda Tecnica, sebbene basate sulle conoscenze acquisite in anni di applicazioni, sono da ritenersi indicative. LATICRETE, non potendo controllare direttamente le condizioni di posa e le modalità applicative dei prodotti, non si assume alcuna responsabilità derivante dalla loro messa in opera. Chi intende fare uso dei prodotti LATICRETE deve condurre adeguate prove di cantiere per stabilire l'idoneità all'utilizzo previsto.

---

## LATICRETE ITALIA S.r.l.

Via Delle Colonie, 19020 - Brugnato (SP)

Telefono: +39 0187 897470

Fax: +39 0187 896881

Internet: [www.laticrete.it](http://www.laticrete.it)

e-mail: [info@laticrete.it](mailto:info@laticrete.it)



©2006 LATICRETE ITALIA S.r.l.

LATICRETE e LATAPOXY sono marchi registrati di LATICRETE INTERNATIONAL, INC.