



# 335 Maxi

## Adesivo ad Alto Spessore

VDC 335M 1-01.09

### 1. NOME DEL PRODOTTO

LATICRETE® 335 Maxi  
Adesivo ad Alto Spessore

### 2. DISTRIBUTORE

LATICRETE ITALIA S.r.l.  
Via Delle Colonie, 19020 - Brugnato (SP)  
Telefono: +39 0187 897470 r.a. - Fax: +39 0187 896881  
Internet: [www.laticrete.it](http://www.laticrete.it) - e-mail: [info@laticrete.it](mailto:info@laticrete.it)

### 3. VOCE DI CAPITOLATO

La posa in opera ad alto spessore di piastrelle ceramiche e pietre naturali insensibili all'umidità, sarà realizzata con adesivo cementizio deformabile di classe C2TE S1 in accordo alla norma EN12004 (tipo LATICRETE 335 Maxi). L'adesivo potrà essere applicato fino a 18 mm di spessore. Il fondo di posa dovrà essere compatto, privo di parti friabili, pulito e stagionato, avendo già compiuto i ritiri da indurimento. Per la posa sarà utilizzata una spatola dentata da 12 mm per un consumo medio di 4-6 kg/m<sup>2</sup>. Dovranno essere rispettati i giunti esistenti e realizzati giunti elastici di frazionamento ogni 16m<sup>2</sup> di superficie continua. La pavimentazione o il rivestimento saranno posati con fughe della larghezza di almeno 3 mm.

### 4. SERVIZIO TECNICO

#### Assistenza tecnica

Assistenza e informazioni sono disponibili presso il Servizio Assistenza Tecnica LATICRETE ITALIA S.r.l. e gli agenti presenti su tutto il territorio nazionale.

Telefono: +39 0187 897470  
Fax: +39 0187 896881  
e-mail: [info@laticrete.it](mailto:info@laticrete.it)

#### Schede tecniche e di sicurezza

Le schede tecniche e di sicurezza relative ai prodotti LATICRETE e LATAPOXY sono disponibili al sito internet: [www.laticrete.it](http://www.laticrete.it)

### LATICRETE ITALIA S.r.l.

Via Delle Colonie, 19020 - Brugnato (SP)  
Telefono: +39 0187 897470  
Fax: +39 0187 896881  
Internet: [www.laticrete.it](http://www.laticrete.it)  
e-mail: [info@laticrete.it](mailto:info@laticrete.it)



©2006 LATICRETE ITALIA S.r.l.  
LATICRETE e LATAPOXY sono marchi registrati di LATICRETE INTERNATIONAL, INC.