



9214 Waterproofing Mortar

Malta Fibrorinforzata Impermeabilizzante

VDC 9214 1-03.09

1. NOME DEL PRODOTTO

LATICRETE® 9214 Waterproofing Mortar
Malta Fibrorinforzata Impermeabilizzante

2. DISTRIBUTORE

LATICRETE ITALIA S.r.l.
Via Delle Colonie, 19020 - Brugnato (SP)
Telefono: +39 0187 897470 r.a. - Fax: +39 0187 896881
Internet: www.laticrete.it - e-mail: info@laticrete.it

3. VOCE DI CAPITOLATO

Impermeabilizzazione di calcestruzzo, massetti e intonaci cementizi tramite due mani di malta elastomerica fibrorinforzata bicomponente composta da speciali polimeri liquidi e una polvere a grana fine contenente additivi e fibre sintetiche (tipo LATICRETE 9214 Waterproofing Mortar). La malta dovrà essere applicata in spessore minimo di 2 mm e rinforzata con rete in fibra di vetro alcali-resistente (maglia 4x4 mm) in prossimità di spigoli, angoli, giunzioni parete-pavimento e microfessurazioni del sottofondo. Il consumo dovrà essere di circa 1.6 kg/m² per mm di spessore e la superficie potrà essere lasciata a vista su superfici verticali e finita a civile con adeguato frattazzo di spugna.

4. SERVIZIO TECNICO

Assistenza tecnica

Assistenza e informazioni sono disponibili presso il Servizio Assistenza Tecnica LATICRETE ITALIA S.r.l. e gli agenti presenti su tutto il territorio nazionale.

Telefono: +39 0187 897470
Fax: +39 0187 896881
e-mail: info@laticrete.it

Schede tecniche e di sicurezza

Le schede tecniche e di sicurezza relative ai prodotti LATICRETE e LATAPOXY sono disponibili al sito internet: www.laticrete.it

LATICRETE ITALIA S.r.l.

Via Delle Colonie, 19020 - Brugnato (SP)
Telefono: +39 0187 897470
Fax: +39 0187 896881
Internet: www.laticrete.it
e-mail: info@laticrete.it



©2006 LATICRETE ITALIA S.r.l.

LATICRETE e LATAPOXY sono marchi registrati di LATICRETE INTERNATIONAL, INC.